

# 3550 // OIL GRIP

Montagehandschuhe  
PSA Risikokategorie II



Sehr rutschfest  
Sehr hohe Abriebfestigkeit  
Guter Trocken- und Ölgriff

15  
GAUGE

NI

NI

## 3550 // OIL GRIP



|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Material:</b>           | Nylon, grau                              |
| <b>Beschichtung:</b>       | Nitril, blau   Nitril, gesandet, schwarz |
| <b>Größe(n):</b>           | 7-11                                     |
| <b>Verpackungseinheit:</b> | 72 Paar                                  |
| <b>Zertifizierung:</b>     | EN 388, EN 407                           |

NITRAS OIL GRIP, Montagehandschuhe, grau, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Nitril, blau, vollbeschichtet, obere Beschichtung: gesandetes Nitril, schwarz (Farbcode: 2210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, höchste Fingerfertigkeit, wasserabweisend, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr guter Trocken- und Ölgriff, PSA-Risikokategorie II



EN ISO 21420



|                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Größe          | 7                                                                                   | 8                                                                                   | 9                                                                                   | 10                                                                                    | 11                                                                                    |
| Farbleitsystem |  |  |  |  |  |

### Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Garten- / Landschaftsbau

### Vorteile

- + Sehr rutschfest
- + Sehr hohe Abriebfestigkeit
- + Guter Trocken- und Ölgriff



## Leistungswerte

| EN 388:2016 + A1:2018                                                                       | Prüfparameter                         | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| <br>4121X  | Abriebfestigkeit                      | 1-4             | 4            |
|                                                                                             | Schnittfestigkeit (Coupe-Test)        | 1-5             | 1            |
|                                                                                             | Weiterreisskraft                      | 1-4             | 2            |
|                                                                                             | Durchstichkraft                       | 1-4             | 1            |
|                                                                                             | Schnittfestigkeit (TDM)               | A-F             | X            |
| EN 407:2020                                                                                 | Prüfparameter                         | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
| <br>X1XXXX | Brennverhalten                        | 1-4             | X            |
|                                                                                             | Kontaktwärme                          | 1-4             | 1            |
|                                                                                             | Konvektive Wärme                      | 1-4             | X            |
|                                                                                             | Strahlungswärme                       | 1-4             | X            |
|                                                                                             | Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls | 1-4             | X            |
|                                                                                             | Große Mengen flüssigen Metalls        | 1-4             | X            |
| EN ISO 21420:2020                                                                           | Prüfparameter                         | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|                                                                                             | Fingerbeweglichkeit                   | 1-5             | 5            |

## Weitere Informationen

|                        | Material                               | Farbe   |
|------------------------|----------------------------------------|---------|
| Handinnenfläche        | Nitril, gesandet, auf Nitril und Nylon | schwarz |
| Zeigefinger und Daumen | Nitril, gesandet, auf Nitril und Nylon | schwarz |
| Handrücken             | Nitril und Nylon                       | blau    |
| Fingerspitzen          | Nitril, gesandet, auf Nitril und Nylon | schwarz |
| Stulpe / Strickbund    | Nitril und Nylon                       | grau    |

## Logistikdaten

| Größe | GTIN (UVE)    | GTIN (VE)     | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge VE /<br>Palette |
|-------|---------------|---------------|-----------|------------|----------|--------------|-----------------------|
| 7     | 4059904037366 | 4059904005778 | 0,37 m    | 0,32 m     | 0,32 m   | 5,01 kg      | 32                    |
| 8     | 4059904037373 | 4059904005785 | 0,33 m    | 0,27 m     | 0,32 m   | 5,52 kg      | 32                    |
| 9     | 4059904037380 | 4059904005792 | 0,33 m    | 0,27 m     | 0,32 m   | 7,27 kg      | 32                    |
| 10    | 4059904037397 | 4059904005808 | 0,34 m    | 0,27 m     | 0,32 m   | 5,88 kg      | 32                    |
| 11    | 4059904037403 | 4059904005815 | 0,33 m    | 0,28 m     | 0,33 m   | 8,19 kg      | 32                    |

Zolltarifnummer: 61161020910

Ursprungsland: China