

# 160435

Chemikalienschutzhandschuhe  
PSA Risikokategorie III



Hohe mechanische Beständigkeit  
Licht- und alterungsbeständig  
Hohe Abriebfestigkeit


PVC

## 160435



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Material:</b>           | Baumwoll-Trikot, naturfarben |
| <b>Beschichtung:</b>       | PVC, rot                     |
| <b>Größe(n):</b>           | 10                           |
| <b>Verpackungseinheit:</b> | 60 Paar                      |
| <b>Zertifizierung:</b>     | EN 388, EN ISO 374           |

NITRAS Chemikalienschutzhandschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, PVC, rot (Farbcode: 6000), vollbeschichtet, doppelt getaucht, Länge 35 cm, Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien, hohe mechanische Beständigkeit, licht- und alterungsbeständig, hohe Abriebfestigkeit, PSA-Risikokategorie III



EN ISO 21420

PVC

### Branchen

-  Bau / Konstruktion
-  Reinigung / Gebäudemanagement
-  Garten- / Landschaftsbau
-  Chemie / Labor

### Vorteile

- + Hohe mechanische Beständigkeit
- + Licht- und alterungsbeständig
- + Hohe Abriebfestigkeit



## Leistungswerte

| EN 388:2016 + A1:2018                                                                      | Prüfparameter                  | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|
| <br>4131X | Abriebfestigkeit               | 1-4             | 4            |
|                                                                                            | Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | 1-5             | 1            |
|                                                                                            | Weiterreisskraft               | 1-4             | 3            |
|                                                                                            | Durchstichkraft                | 1-4             | 1            |
|                                                                                            | Schnittfestigkeit (TDM)        | A-F             | X            |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018                                                                | Prüfparameter                  | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
| <br>AKL   | A - Methanol                   | 1-6             | 3 (> 60)     |
|                                                                                            | K - Natriumhydroxid 40%        | 1-6             | 6 (> 480)    |
|                                                                                            | L - Schwefelsäure 96%          | 1-6             | 6 (> 480)    |
| EN ISO 374-5:2016                                                                          | Prüfparameter                  | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|          | Penetration                    | -               | Bestanden    |
|                                                                                            | Schutz vor Viren               | -               | -            |
| EN ISO 21420:2020                                                                          | Prüfparameter                  | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|                                                                                            | Fingerbeweglichkeit            | 1-5             | 5            |

## Weitere Informationen

|                        | Material                | Farbe |
|------------------------|-------------------------|-------|
| Handinnenfläche        | PVC auf Baumwoll-Trikot | rot   |
| Zeigefinger und Daumen | PVC auf Baumwoll-Trikot | rot   |
| Handrücken             | PVC auf Baumwoll-Trikot | rot   |
| Fingerspitzen          | PVC auf Baumwoll-Trikot | rot   |
| Stulpe / Strickbund    | PVC auf Baumwoll-Trikot | rot   |

## Materialstärke

|           |        |
|-----------|--------|
| Finger    | 1,6 mm |
| Innenhand | 1,6 mm |
| Stulpe    | 1,6 mm |

## Logistikdaten

| Größe | GTIN (UVE)    | GTIN (VE)     | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge VE /<br>Palette |
|-------|---------------|---------------|-----------|------------|----------|--------------|-----------------------|
| 10    | 4059904106222 | 4059904106239 | 0,4 m     | 0,38 m     | 0,38 m   | 17,65 kg     | 24                    |

Zolltarifnummer: 61161080910

Ursprungsland: China