

# 7414 // PRO STEP FIT

Halbschuhe  
PSA Risikokategorie II



Metallfrei  
Schnelle Einsatzfähigkeit und optimalen Halt  
Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser

S1

P

SRC

MF

DGUV RULE  
112-101  
TYPE 1



529  
-g

## 7414 // PRO STEP FIT



Schuhoberteil:	Textil, schwarz / grau
Laufsohle:	Nitril / EVA, schwarz / grau
Größe(n):	36-48
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS PRO STEP FIT, Sicherheitshalbschuhe, S1 P, strapazierfähiges Textil, schwarz / grau (Farbcode: 1012), nahtloses Obermaterial, widerstandsfähige Nitril / EVA-Laufsohle, schwarz / grau, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, sportliches Design, mit Drehverschluss 711 // FIT SYSTEM für schnelle Einsatzfähigkeit und optimalen Halt, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



### Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Verkehr / Logistik
- Veranstaltungen

### Vorteile

- + Metallfrei
- + Schnelle Einsatzfähigkeit und optimalen Halt
- + Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser



[Weitere Bilder](#)

## Weitere Informationen

---

### Sonstiges

---

Gewicht (g)	529
-------------	-----

### Logistikdaten

---

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
36	4059904174542	4059904174672	0,636 m	0,498 m	0,365 m	11,99 kg	14
37	4059904174559	4059904174689	0,617 m	0,464 m	0,342 m	12,154 kg	14
38	4059904174566	4059904174696	0,625 m	0,478 m	0,355 m	12,325 kg	14
39	4059904174573	4059904174702	0,624 m	0,463 m	0,355 m	12,581 kg	14
40	4059904174580	4059904174719	0,615 m	0,632 m	0,465 m	12,885 kg	14
41	4059904174597	4059904174726	0,659 m	0,255 m	0,465 m	13,439 kg	14
42	4059904174603	4059904174733	0,624 m	0,359 m	0,455 m	14,381 kg	14
43	4059904174610	4059904174740	0,63 m	0,365 m	0,457 m	14,416 kg	14
44	4059904174627	4059904174757	0,672 m	0,406 m	0,47 m	15,011 kg	14
45	4059904174634	4059904174764	0,674 m	0,392 m	0,475 m	15,526 kg	14
46	4059904174641	4059904174771	0,697 m	0,398 m	0,467 m	15,964 kg	14
47	4059904174658	4059904174788	0,674 m	0,402 m	0,475 m	16,417 kg	14
48	4059904174665	4059904174795	0,679 m	0,4 m	0,475 m	16,61 kg	14

Zolltarifnummer: 64041990000

Ursprungsland: China