

20535 // SAFE

Schweißerhandschuhe
PSA Risikokategorie II



Innen voll gefüttert
Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden)
Langlebig



20535 // SAFE



Material: Spaltleder, grau

Beschichtung: -

Größe(n): 9-11

Verpackungseinheit: 60 Paar

Zertifizierung: EN 388, EN 12477

NITRAS SAFE, Schweißerhandschuhe (amerikanischer Sicherheitsschweißer), Spaltleder, grau (Farbcode: 1200), Länge 35 cm, innen voll gefüttert, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), langlebig, robust, gute Griffigkeit, PSA-Risikokategorie II



EN ISO 21420



Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau

Vorteile

- + Innen voll gefüttert
- + Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden)
- + Langlebig



Leistungswerte

EN 12477:2001 + A1:2005	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 413X4XA	Brennverhalten	1-4	4
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	3
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	4
	Große Mengen geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Ausführung	A / B	A
EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 3143X	Abriebfestigkeit	1-4	3
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreisskraft	1-4	4
	Durchstichkraft	1-4	3
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Spaltleder	grau
Zeigefinger und Daumen	Spaltleder	grau
Handrücken	Spaltleder	grau
Fingerspitzen	Spaltleder	grau
Stulpe / Strickbund	Spaltleder	grau

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
9	4059904031807	4059904000223	0,63 m	0,38 m	0,31 m	16,96 kg	10
10	4059904094826	4059904094833	0,76 m	0,39 m	0,23 m	18,59 kg	16
11	4059904094840	4059904094857	0,8 m	0,4 m	0,23 m	18,69 kg	12

Zolltarifnummer: 42032910000

Ursprungsland: Indien